

Gênese Artigos Esportivos

156
@

À
Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT.
OFÍCIO: 098/2022

Assunto: Solicitação de autorização de fornecimento dos itens constantes na ata de Registro de Preços 036/2022 do contrato de nº 158/2022, realizado pelo Município de Canarana-MT.

Ao tempo de saudar Vossa Senhoria com cordialidade e apreço, considerando o Ofício de nº 030/GP/2023, que manifestou interesse em aderir a Ata de Registro de Preços nº 036/2022 referente ao Pregão Presencial nº 038/2022, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos).

Servimo-nos do presente expediente para autorizar a referida adesão, cuja contratada é Genesis Ind. e Comercio de Artigos Esportivos Eireli, CNPJ 21.542.278/0001-60, nos termos que segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - Marca: GENESIS	2	2.100,00	4.200,00
2	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos	4	1.990,00	7.960,00

Gênesis Artigos Esportivos

157
20

	rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. - Marca: GENESIS			
3	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg - Marca: GENESIS	4	2.990,00	11.960,00
4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 1/2". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA:	4	2.835,00	11.340,00

Gênesis Artigos Esportivos

158

158

	Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. - Marca: GENESIS			
5	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. - Marca: GENESIS	4	3.788,88	15.155,52
6	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem).	4	2.415,00	9.660,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME

CNPJ Nº 21.542.278/0001-60

AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40

VIVIAM PARQUE

CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.

FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Gênesis Artigos Esportivos

159
rel

	Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS			
7	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8 - Marca: GENESIS	4	3.262,50	13.050,00
8	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo	4	2.682,00	10.728,00

Gênesis Artigos Esportivos

100

	refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS			
9	PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - Marca: GENESIS	4	1.627,00	6.508,00
10	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos	4	3.656,25	14.625,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME

CNPJ Nº 21.542.278/0001-60

AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40

VIVIAM PARQUE

CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.

FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Gênese Artigos Esportivos

162

	de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos. - Marca: GENESIS			
11	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - Marca: GENESIS	3	3.226,25	9.678,75
12	PLAY: BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 1/4" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	4	3.126,25	12.505,00
13	PLAY: LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1,50 mm, 7/8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS:	4	4.612,50	18.450,00

Gênesis Artigos Esportivos

162
rf

	Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - Marca: GENESIS			
14	PLAY: BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 1/4" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos - Marca: GENESIS	2	4.411,75	8.823,50
15	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo treilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 1/2". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no	4	1.312,00	5.248,00

Gênesis Artigos Esportivos

163

	mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos - Marca: GENESIS			
16	PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 3/4" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	4	1.645,00	6.580,00
17	PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 1/4" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	4	1.645,00	6.580,00
18	LIXEIRA TELADA SIMPLES fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. 14? X 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,20 mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de	4	367,00	1.468,00

Gênesis Artigos Esportivos

164

	fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 10 mm. Tampão Embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 2. 14? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 340 Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros - Marca: GENESIS			
19	BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no mínimo 1" x 1,50 mm; x 1,20 mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 30 mm x 50 Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8" x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14". Altura: 490 mm; frente: 1568 mm lateral: 340 mm; área: 8,35 m2; 14 kg - Marca: GENESIS	4	890,00	3.560,00
20	ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES antes e após o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,50 mm' x 1,20 mm. barras chatas de no mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm; frente: 1590 mm lateral 1590 mm area 12,89 m2 peso 36kg - Marca: GENESIS	4	1.778,75	7.115,00
21	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2" x 2 mm; 1" x 3 mm. Barra chata 3/16" x 1" z'. Tubo de aço Carbono trefilado 2" x 5,50 mm schedule 80 (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos Maiços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 k', parafusos	4	1.968,75	7.875,00

Gênesis Artigos Esportivos

165
ml

	zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 830 mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg - Marca: GENESIS			
22	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLA aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' 4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 "e" e Arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2" e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" k", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg - Marca: GENESIS	4	1.877,50	7.510,00
23	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8" Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2" e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 3" 4", ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da	4	2.292,50	9.170,00

Gênesis Artigos Esportivos

166
28

	fabricante. Altura: 1470 mm; frente: 1690 mm; Lateral: 690 mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg - Marca: GENESIS			
24	PLACA ORIENTATIVA fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm, chapa de aço Carbono de no mínimo 0,90 mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 107 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg - Marca: GENESIS	3	2.196,25	6.588,75
25	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm schedule 80 (60,30 mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, balentes redondos De borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8" x 1 "z" e arruela zincada de no mínimo 5/8" Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2" , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3" 14" , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1540 mm; frente: 1870 mm; Lateral: 1870 mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg - Marca: GENESIS	4	2.956,25	11.825,00
26	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície A base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado	4	3.709,31	14.837,24

Gênesis Artigos Esportivos

167
208

	E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1160 mm; frente: 2278 mm; Lateral: 840 mm; área: 12,15 m ² ; peso: 89 kg - Marca: GENESIS			
27	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1'4 x 3 mm 1 x 1,50 mm 1 x 1,50 mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5,50 mm schedule 80 (60,30 mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 30mm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 10,47 m ² peso 50,5 kg - Marca: GENESIS	4	4.485,63	17.942,52
28	ESQUI TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1'4 x 3 mm; 1' k x 1,50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,50 mm schedule 80 (0,10x49,22) metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 30mm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 2110 mm; Lateral: 1250 mm; área: 13,36 m ² ; peso: 106,5 kg - Marca: GENESIS	3	4.696,68	14.090,04
30	SURF DUPLO fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo	4	1.927,50	7.710,0

Gênesis Artigos Esportivos

168

3.411 x 3.75 mm; 21 x 2 mm; I.1/2" x 1,50 mm; iii x 1,50 mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 80 (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 1/2", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 1/2", parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efetivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 1302 mm; frente: 820 mm; lateral: 950 mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg - Marca: GENESIS			
--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 282.743,32

A) DA ENTREGA E PAGAMENTO

Fica estipulado que o prazo de entrega e pagamento será de acordo com o que consta na ARP originária. Portanto, o prazo de entrega é de 35 dias.

Anápolis – GO, 28 de março de 2023.

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS
ESPORTIVO:21542278000160

Assinado de forma digital por GENESIS
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVO:21542278000160
Dados: 2023.03.28 15:13:05 -03'00'

GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
ALESSANDRO CORRÊA DE OLIVEIRA (PROPRIETÁRIO)
CNPJ 21.542.278/0001-60

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-3862/(62)98168-7915